



1305

INDUSTRIE PICA SPA, Strada Montefeltro 83, 61100 Pesaro


10

1305-CPD-0351

EN 771 - 1

Descrizione del prodotto:  
PARAMANO 5,5X10X25 ROSATO

Tipo : HD - ELEMENTO IN LATERIZIO PER  
MURATURA DI TAMPONAMENTO E  
RIVESTIMENTO



Dimensioni e tolleranze dimensionali		Valore Nominale	Tolleranze	
			Valore Medio	Campo Massimo
			Categoria	Categoria
Lunghezza	mm	250	T2	R2
Larghezza	mm	100		
Altezza	mm	55		

Densità		Valore Medio	Tolleranza	
Massa Volumica Netta	kg/m <sup>3</sup>	1800	Categoria	D2
Massa volumica Lorda	kg/m <sup>3</sup>	1000		

Configurazione e forma dell'elemento			
Percentuale di foratura	%	43	
Spessore minimo delle pareti	mm	15	
Spessore minimo dei setti	mm	6	

Resistenza alla compressione	N/mm <sup>2</sup>	media	Categoria
		35	I

Conducibilità termica equivalente	W/mk	0,411	Calcolo secondo UNI EN 1745
-----------------------------------	------	-------	-----------------------------

Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	μ	5/10	Valori min e max tabulati in UNI EN 1745
--	---	------	--

Durabilità al gelo-disgelo	Classe	F2	
----------------------------	--------	----	--

Assorbimento acqua	%	14	
--------------------	---	----	--

Contenuto di sali solubili attivi	Classe	S2	
-----------------------------------	--------	----	--

Reazione al fuoco	Classe	A1	
-------------------	--------	----	--